



- 7-M10 P=1.5 有効深さ20
下穴貫通
8等配中1ヶ所除く7ヶ所
- 2-PT1/8
- 4-M6 P=1 等配
有効深さ10
- 注記
1. 内外輪の軌道面は高周波焼入れとする。
軌道部表面硬さ HRC56以上
2. 止め栓位置及びBSワーカー位置はソフトゾーンとする。
取付時にはソフトゾーンを最も荷重の掛からない位置にセットしてください

特記なき直径公差				
を 超え	30	120	400	1000
以下	120	400	1000	4000
公差	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

⑩	グリース	7M ² EP2		
⑨	テーパーベリン	市販品	1	
⑧	グリアーニツナル	市販品	2	
⑦	止め栓	S45C	1	
⑥				
⑤	上シール	合成ゴム	1	
④	間座	チロソ	18	
③	ボール	SUJ2	18	
②	内輪	S45C	1	
①	外輪	S45C	1	
品番	部品名	材質	数量	備考
マキシアルスキー		0.08~0.25		
静定格荷重		157kN		
尺度	日付	製図		
1:1	23/8/8			
呼び番号	KS-54-Z-23-3			
図面番号				

株式会社カシキ

この図面及びこの図面に関連する技術情報は、(株)カシキが所有しており、当社の許可なく、その全部又は一部を問わず第三者に開示してはならない。